






120 w





STREET LIGHT

Sokak lambası






Product Information

Ürün Bilgisi

Product Name Ürün Adı	Part Number Parti/Parça Numarası	Materials malzemeler	Mounting montaj	Power Güç	Color Rendering Index(CRI) Renksel geriverim
Street Light Sokak lambası	NSL-253C-120W-6000K NSL-253C-120W-4000K NSL-253C-120W-3000K	Aluminum+PC Alüminyum + Bilgisayar	- Post side mounted column/wall by using special support - Özel destek kullanarak yan monte sütun / duvar	120 Watt 120 Vat	80%
beam angle Hüzme/Demet Açısı	Working temperature Çalışma Isısı	IP rating IP Koruma Derecesi	Lifespan Yaşam Süresi	Warrenty Garanti Süresi	Lumen/Watt Lümen/Vat
80 : 94	-40 +70°	IP65	50,000 Hrs 50,000 Saat	3 years 3 yıl	102.91
Input Voltage Giriş Gerilimi	Power Factor Correction (PFC) güç Faktörü düzeltmesi	LEDs	Flux Akış	color temperature(CCT) renk sıcaklığı	Dimensions Boyutlar
100-240V AC 50-63Hz	>.90	SMD OR COB	12236 Lum	6000/4000/3000	L587 W292 H98

Photometric

Fotometrik



Order Code Sipariş Kodu	Color Temperature Renk sıcaklığı	Power Güç	Weight(Kg) Ağırlık(kg)
NSL-253C-120W-6000K	6000k	120	7.4
NSL-253C-120W-4000K	4000K	120	7.4
NSL-253C-120W-3000K	3000K	120	7.4